

## PROTECTIVAS REUTILIZABLES. PROTECT-IT ©

Lámina adhesiva de **tejido no tejido**. Multiusos.

Protección temporal de **todo tipo de superficies**, gracias a las **dos calidades disponibles**:

- Classic. Color blanco. Para todo tipo de suelos.
- Floor Guard. Color azul. Para suelos de mayor complejidad, tipo cemento fresco, piedra natural, superficies porosas y enceradas.

**Producto altamente seguro: antideslizante.**

No contiene sustancias tóxicas; **desechable con la basura doméstica.**



Producto con **tres capas**:

- Capa ligeramente adhesiva con **espray de resina acrílica**, que previene la aparición de arrugas y, por tanto, mejora la seguridad. A la vez, permite la reutilización de la protectiva.
- Filtro de tejido no tejido que **amortigua el impacto de caída de objetos**.
- Lámina de polietileno con **tratamiento repelente** incluso para pintura, aceite u otras sustancias fluidas.

## APLICACIONES

- Además de proteger parquet, moquetas, laminados y vinilos, la gama Floor Guard puede proteger cemento fresco, piedra natural, superficies porosas y enceradas.
- **Muy fácil de instalar**. Se corta a la medida que se necesita. Ahorra tiempo.
- Se retira **sin dejar restos adhesivos**; la superficie protegida no debe limpiarse.
- Venta en rollos de 10, 25 y 50 metros. **Embalaje compacto**; ocupa poco espacio en su almacén.
- Peso **muy ligero** (entre 120 y 180 g / m<sup>2</sup>); se transporta fácilmente incluso en escaleras u otros espacios de trabajo difíciles.



**PROTECT IT CLASSIC. Color blanco**

**DESCRIPCIÓN**

- Color blanco.
- Tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%.
- Spray adhesivo acrílico suave en toda la superficie.
- Laminado con una película de polietileno transparente.
- Termosellado y sellado mecánico por punción.



**PROPIEDADES GENERALES**

- Fácil manejo y corte.
- Reutilizable.
- Resistente a humedad, roturas y golpes.
- Sin olor.
- Reciclable.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

PROPIEDADES	VALORES	MÉTODO
Peso	120 g / m <sup>2</sup>	ISO 9073-1
Espesor	2.5 mm	ISO 9073-2
Resistencia a la tracción MD (longitudinal)	75 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Resistencia a la tracción CD (transversal)	100 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Elongación longitudinal	125 % (máxima)	ISO 9073-3
Elongación transversal	150 % (máxima)	ISO 9073-3
Deslizamiento	150 N / muestra A4	Carga 15 g / cm <sup>2</sup>

**APLICACIONES:**

- Protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.
- Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
- Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
- Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Se puede reutilizar.
- No se debe utilizar en suelos acabados de instalar, bien sean de cerámica o de madera.

PROTECT IT FLOOR GUARD. Color azul.

#### DESCRIPCIÓN

- Color azul.
- Tejido no tejido fabricado a partir de fibras poliéster 100%.
- Spray adhesivo acrílico suave en toda la superficie.
- Laminado con una película de polietileno transparente.
- **Ligeramente transpirable.**
- Termosellado y sellado mecánico por punción.

#### PROPIEDADES GENERALES

- Fácil manejo y corte.
- Reutilizable.
- Resistente a la humedad, a las roturas y a los golpes.
- Sin olor.
- Reciclable.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	VALORES	MÉTODO
Peso	160 g / m <sup>2</sup>	ISO 9073-1
Espesor	2.8 mm	ISO 9073-2
Resistencia a la tracción MD (longitudinal)	90 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Resistencia a la tracción CD (transversal)	120 N / 5 cm (mínima)	ISO 9073-3
Elongación longitudinal	125 % (máxima)	ISO 9073-3
Elongación transversal	150 % (máxima)	ISO 9073-3
Deslizamiento	150 N / muestra A4	Carga 15 g / cm <sup>2</sup>
Permeabilidad al vapor de agua	70 g / 24 h.m <sup>2</sup>	ASTM E-96
Hidro carga (con columna de agua)	250 cm	EN 20811

#### APLICACIONES:

- Protección temporal básica para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.
- **Ligeramente transpirable**, por lo que puede usarse para cualquier tipo de suelo, aunque acabe de ser instalado.
- Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes. Siempre permanece liso, no se arruga ni se mueve una vez entra en contacto con la superficie a proteger.
- Su instalación no requiere el uso de cinta adhesiva.
- Producto que se retira fácilmente, sin dejar restos de masa adhesiva. Se puede reutilizar.

ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.

## DETALLE DE APLICACIONES:

### TRABAJOS DE PINTURA



ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.

## TRABAJOS DE REFORMA



ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.

## USO DOMÉSTICO EN GENERAL



ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.

## TALLERES MECÁNICOS



ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.

## CENTROS ESCOLARES Y DE TIEMPO LIBRE



ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados [www.atyt.es](http://www.atyt.es)

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: [info@atyt.es](mailto:info@atyt.es)

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.