




Anti slip tapes



Anti slip tapes

Polyurethane resin film over non-degrading polyester support covered with polyurethane grains.

This product is waterproof, resistant to crashes, compression, rust and grease stains.

It keeps its non-slip properties when wet.

It's suitable for any surface that because of the frequent traffic or position requires a safe and non-slippery floor such as stairs, access points, wet places, swimming-pools and showers, machinery areas, etc.

Descripción: Cinta antideslizante con nivel medio de arena. Cinta de PVC cubierto de suave mineral con adhesivo acrílico.

DATOS TÉCNICOS:

Carrier :	PVC blando
Espesor(mm) :	0,1mm
Espesor total (mm) :	0,78mm
Protección :	Papel Blanco separador
Partículas Minerales :	Oxido de aluminio
Grado de Partículas :	Arena 60 (medio)
Base Adhesivo :	Solvent acrylic
Tensile Strength (Kgf/25mm) (PSTC) :	7
Elongación a la rotura (%) (PSTC) :	80
Resistencia al deslizamiento(Rd) :	Clase 2
Suelo Seco (pendiente Suelo majado (pendiente	Clase 2
Temperatura de aplicación (°C) :	Clase 3
Resistencia de Impermeabilidad (meses) :	-5 / +50
Resistencia a la grasa (meses) :	12
Resistencia norma de Uso (meses) :	8
Colores :	>24
	Negro,Blanco,Rojo,Amarillo,Azul, Transparente, gris, Marrón, Negro/amarillo Verde, Rojo blanco.etc

APLICACIONES: Se aplica en superficies deslizadizas y no en superficies porosas, como las escaleras, baños,

etc. fácil de fijar gracias al pegamento extremadamente agresivo. Se dispone de una variedad de colores para identificar diversos lugares (también código del pantone de los clientes). La cinta antideslizante cumple con los requerimientos establecidos en el código interno de edificación(CTE)

