



Acrylic foam VHB



Acrylic foam VHB

Acrylic foam adhesive on both sides, for complex applications such as glass, solar panels, ceramics, etc. Wide range of products in different adhesives, thicknesses and colors.

Descripción: Espuma acrílica adhesiva por ambos lados altamente visco-elástica, de alto poder adhesivo y resistente a altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soporte :	Espuma acrílica
Espesor Total (mm) :	1,0 ±10%
Anchura (mm) :	desde 2,5 hasta 1000 (tolerancia ±0,5)
Protector :	Film de PE
Base del Adhesivo :	Acrílico
Adhesividad (N/cm) :	33
Resistencia a la cizalladura dinámica (N/cm ²) :	102
Resistencia a la cizalladura estática (h/23°C) peso de 2000gr., área 25 mm ² :	>72
Alargamiento a la rotura (%) :	>600
Resistencia a la temperatura (1h/°C) :	-40 / +170
Resistencia a los UV :	Buena
Resistencia a la intemperie :	Buena
Resistencia a disolventes, combustibles, limpia cristales, desconservantes :	Buena
Color :	Gris antracita, blanco, transparente
Núcleo (mm) :	76 (plástico)
Periodo de almacenamiento (23°C/55%HR) :	12 meses
Temperatura de aplicación (°C) :	20 / 40
Especificaciones :	SEAT TL 520 18/E NISSAN 76840 NDS 00

Usos / Aplicaciones:

- Cinta especialmente diseñada para la sujeción de piezas en el exterior del automóvil, como molduras,

- emblemas y spoilers.
- Excelente poder de adhesión inicial, y larga longevidad. Cintra troquelable.

