



Bandaflex



Bandaflex

Isolation en noir souple, structure à cellules fermées avec un facteur de résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau.

Techniques et systèmes utilisés dans l'isolement, pour la protection des tuyaux et des réservoirs et des installations de refroidissement, le refroidissement industriel et la climatisation.

Monobanda

Atyt MONOBANDA es una cinta adhesiva de espuma 3 mm. de banda rápida con liner de film siliconado.

ADHESIVO: Acrílico modificado

PROTECTOR: Film Monosiliconado 30 micras

ESPESOR TOTAL SIN LINER: 0,05 mm.

FUERZA ADHESIVA: Afera 4001 (N/50 mm.): 15 +-1,

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA (°c): - 20 + 100

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- La aplicación del adhesivo se realizará siempre a temperatura superior a 15 °C (aconsejable entre 18 y 30 °C).
- Las superficies deberán ser lisas para garantizar máxima superficie de contacto y exentas de polvo, aceites o grasas, ceras, siliconas o vahos de los mismos.
- No aplicar nunca sobre superficies mojadas, húmedas o con elementos contaminantes para el adhesivo, como los expuestos en el apartado anterior.
- La aplicación precisa de una presión uniforme sobre toda la superficie. La unión por simple contacto, sin presión, no resultaría efectiva y comprometería la funcionalidad del producto.
- Dado que muchos factores diferentes pueden influir en el rendimiento del producto, se recomienda probarlo para cualquier aplicación.

Nuestros técnicos estarán dispuestos a proporcionar cualquier información adicional.